

OPIS:

Półprzezroczysty papier montażowy do transferu wyciętych sztancą lub opracowanych przy pomocy komputera napisów i symboli.

ŚRODEK KLEJĄCY:

Naturalny klej kauczukowy o średniej przyczepności.

ZAKRES STOSOWANIA:

Specjalny skład środka klejącego pozwala na bezproblemowe przenoszenie wytłoczonych lub wyciętych komputerowo czcionek lub symboli przy klejeniu na sucho. Papier ten nadaje się w zasadzie do prawie wszystkich znanych typów folii o powierzchni wykończonej na mat lub połysk.

DANE TECHNICZNE:

Grubość* (z klejem)	95 mikronów
Siła sklejanía* (FINAT TM 1, po 20 minutach, stal nierdzewna)	4 N/25 mm
Waga* (z klejem)	80 g/m ²
Odporność na rozciąganie na sucho	
wzdłużne:	5,1 N/15 mm
poprzeczne:	3,2 N/15 mm
Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne:	2,7%
Zalecana temperatura naklejania:	>10 °C
Okres składowania**	6 miesięcy

* -wartość uśredniona

** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.