

**OPIS:**

Przeźroczysta folia montażowa wykonana na bazie PCV, do transferu wyciętych sztancą, lub przy pomocy plotera tnącego, napisów i symboli.

**MATERIAŁ KRYJĄCY:**

Jednostronnie powlekany silikonem papier, biały, 62 g/m<sup>2</sup>.

**ŚRODEK KLEJĄCY:**

Zmodyfikowany poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, o średniej przyczepności.

**ZAKRES STOSOWANIA:**

Specjalnie dobrana siła przyczepności pozwala na bezproblemowy transfer wyciętych sztancą lub opracowanych przy pomocy komputera napisów i symboli. Również w okresie ponad 6 miesięcy od naklejania możliwe jest bezreszkowe odklejenie. Wysoka odporność folii na rozciąganie ułatwia właściwe umiejscowienie grafiki. Polecana w przypadku aplikacji gdzie niezbędne jest ponowne wykorzystanie folii transferowej.

**DANE TECHNICZNE:**

<b>Grubość*</b> (folia wg DIN 53370))	80 mikronów
<b>Grubość*</b> (folia + warstwa klejąca wg DIN 53370)	100 mikronów
<b>Siła sklejan</b> a (FINAT TM 1, po 24h, stal nierdzewna)	2 N/25 mm
<b>Odporność na rozdarcie</b> (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne:	19 MPa
<b>Odporność na rozciąganie</b> (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne:	130%
<b>Zalecana temperatura naklejania:</b>	>10 °C
<b>Okres składowania**</b>	2 lata

\* -wartość uśredniona

\*\* -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.