

OPIS:

Przezroczysta folia montażowa wykonana na bazie polietylenu o drobno naciętej powierzchni do transferu wyciętych sztancą lub opracowanych przy pomocy komputera napisów i symboli.

ŚRODEK KLEJĄCY:

Zmodyfikowany poliakrylan o średniej przyczepności.

ZAKRES STOSOWANIA:

Specjalnie dobrana siła przyczepności pozwala na bezproblemowy transfer wyciętych sztancą lub opracowanych przy pomocy komputera napisów i symboli. Również w okresie ponad 6 miesięcy od naklejania możliwe jest bezreszkowe odklejenie. Wysoka odporność folii na rozciąganie gwarantuje uzyskanie dokładnej pozycji. Folia montażowa nadaje się w zasadzie do prawie wszystkich znanych typów folii o powierzchni wykończonej na mat lub połysk.

DANE TECHNICZNE:

Grubość* (f z klejem)	155 mikronów
Waga* (f z klejem)	110 g/m ²
Siła sklejanía* (FINAT TM 1, po 20 minutach, stal nierdzewna):	2 N/25 mm
Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne:	min. 25 MPa
poprzeczne:	min. 25 MPa
Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527)	
wzdłużne:	min. 500%
poprzeczne:	min. 700%
Zalecana temperatura naklejania:	>10 °C
Okres składowania**	2 lata

* -wartość uśredniona

** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.