

TUBITHERM

CAD/CAM Flock ploterowy

Flok ploterowy TUBITHERM dedykowany do realizacji artystycznych ze względu na właściwości:

- Wgrzewany na gorąco ploterowy flock na bazie z wiskozy (kolory standardowe) oraz z włókien poliamidowych (kolory neonowe) o długości 500µ.
- TUBITHERM jest niezwykle miękki i aksamitny w dotyku, co wpływa na wysoką jakość obrazu.
- Doskonały kolor flocka uzyskany dzięki zastosowaniu kleju w tej samej tonacji kolorystycznej co włókna flocka.
- Ze względu na wielopoziomowy proces produkcji TUBITHERM posiada włókna o wysokiej gęstości, która jest istotnym kryterium jakości.
- Do produkcji TUBITHERM wykorzystuje się ekologicznie nieszkodliwe surowce, dzięki temu flock spełnia standardy najwyższej jakości na rynku i posiada Oeko-Tex Standard 100 w klasie I.
- TUBITHERM jest wolny od PCV i substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska takich jak plastyfikatory, formaldehydy, organiczne związki cyny i metali ciężkich.
- Klej, który jest używany do produkcji TUBITHERM pozwala na pranie w temp. + 60 °C.
- TUBITHERM jest dostępny w 22 kolorach, na roli w szerokościach: 1524 / 1000 / 500 mm i nawojach: 10 / 25 mb.
- Termicznie niezbywaln na tekstyliach takich jak: bawełna, poliestr i tkaniny mieszane, takie jak poliestr/akryl.
- TUBITHERM przekonuje doskonałym stosunkiem jakości do wydajności.